

# Divine™ 160 RGBW

Divine™ 160 -  
высокопроизводительный прибор  
мощностью 440W с  
феноменальным световым  
поток. Он может использоваться  
для решения широкого спектра  
задач по архитектурному  
освещению фасадов и экстерьеров,  
заливки пространства с динамично  
изменяемыми цветами и  
настройкой температуры белого.

Divine™ имеет множество конфигураций, включая варианты оптики для заливки пола и высвечивания объектов. Различные варианты установки и световой поток RGBW, белый Smart или чистый белый с изменением цветовой температуры делают прибор поистине универсальным. Высокая степень защиты IP67, двухлетняя гарантия, компактность и легкость делают Divine незаменимым и удобным в перманентных и временных инсталляциях.



# Техническая спецификация

## ИСТОЧНИК

- Источник света: светодиоды 40 x 15W RGBW
- Срок службы: от 60 000 часов
- Уровень падения светового потока: 70% после 60 000 часов работы

## ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Оптическая конструкция Robe
- Угол раскрытия луча: 16°, 24° или 41°
- Световой поток: 11 836 lm при 16°

## ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

- 4 независимо программируемых светодиодных зоны
- Предустановленные эффекты стробирования и пульсации
- Диммирование с высоким разрешением 0 - 100%

## УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- Настройка и адресация: однострочный LED-дисплей
- Протоколы: USITT DMX512, RDM
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция)
- 2 режима DMX
- Каналы управления: 22, 10
- Управление движением: ручное
- Диммер: 16 bit

## ТЕМПЕРАТУРА

- Максимальная температура окружающей среды: 40°C
- Максимальная температура поверхности: 75°C
- Минимальная рабочая температура: - 20°C

## ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Блок питания: электронная регулировка
- Напряжение: 100-240V, 50/60Hz
- Потребляемая мощность: 440W (230V/50Hz)
- Питание: шнур с коннектором
- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающиеся 5-pin XLR

## КОРПУС/ГАБАРИТЫ/ВЕС

- Прочный алюминиевый корпус
- Высота: 314 mm
- Ширина: 464 mm
- Глубина: 175 mm
- Вес: 13,6 kg
- Степень защиты: IP67

## **ПОДВЕС**

- Вертикально или горизонтально
- Универсальная рабочая позиция

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Инструкция
- Сетевой шнур
- Адаптер крепления

## **АКСЕССУАРЫ**

- Пассивный рассекатель: 10980382
- Половинчатый пассивный рассекатель: 10980383
- Модуль со шторками: 10980380
- Антибликовое покрытие: 10980384
- Струбцина: 17030386
- Страховочный тросик 35 kg: 99011963
- Комплект резиновых ножек: 10980370
- Кейс: 10120220

## **ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Divine™ – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- Divine™ 160 RGBW запатентован Robe lighting s. r. o.