

# FOG 1600 FT™

**В FOG 1600 FT использована новая насосная система с электронно управляемым электромеханическим клапаном генерирующая необходимый объем дыма без излишнего потребления жидкости.**

Насосная система удаляет оставшуюся жидкость, увеличивая срок службы нагревательного элемента. Встроенный электронный датчик уровня жидкости останавливает работу прибора при критическом уровне жидкости, обеспечивая защиту надежного и бесшумного насоса и нагревателя из алюминия. FOG 1600 FT — это идеальное решение для создания интенсивных эффектов. Возможность заказать его в комплекте со стандартным кейсом обеспечит защиту прибора и легкость транспортировки, необходимую для туринга и проката.



# Техническая спецификация

## ОПИСАНИЕ

- Питание: 230 - 240V, 50Hz
- Нагреватель: 1500W
- Потребление электроэнергии: 1500W
- Выход: 566 м3/мин
- Время нагрева: 10 мин
- Потребление жидкости: 120 мл/мин
- Объем бака: 6 л
- Индикатор низкого уровня жидкости: голубой LED
- Вес: 14,5 кг
- Размеры (Д x Ш x В): 561 x 278 x 186 mm
- Функции управления: таймер, выход
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция)
- Тип жидкости: Standard fog / Performance fog / Premium Fog