

iParfect 150™ FW RGBA

Новый iParfect 150 FW RGBA обладает широким зумом и бесшумностью работы пассивного охлаждения, что делает его идеальным выбором для театров, телевидения и концертных залов, а благодаря рейтингу защиты IP65 и для открытых площадок.

К другим функциям можно отнести смешение цветов CMY и RGBW, диммирование с разрешением 18 bit и эмуляцию газоразрядной лампы с управлением цветовой температурой. Мощные лучи с зумом 3,8° - 60° и линза Френеля помогут создать однородную заливку с размытыми краями. Этот компактный легкий прибор можно повесить или установить на пол. Список аксессуаров включает в себя шторки и фильтры, делая его универсальными.



7 x 30W RGBA светодиодов мультичип



1310 lm, 5300 lx @ 5 m



3,8° - 60°

Техническая спецификация

ИСТОЧНИК

- Источник: 7 x 30W RGBA светодиодов мультичип
- Срок службы: минимум 20 000 часов
- Уровень падения светового потока: 70% после 20 000 часов

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Оптическая конструкция Robe
- Высокоэффективная система оптического зумирования 12:1
- Зум: 3,8° - 60°
- Световой выход: 1310 lm
- Уровень освещенности: 5300 lx @ 5 m

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

- Режимы смешения цветов RGBA или CMY
- Управляемая СТО: 2700 - 8000K
- Виртуальное колесо управления цветом с 66 пресетами
- Эмуляция лампы накаливания: белый цвет 2700K и 3200K (сдвиг красного и термальная задержка)
- Моторизованный зум
- Различные предустановленные эффекты стробирования и пульсации
- Высокое разрешение диммера: 0 - 100%

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- Настройка и адресация: двухстрочный дисплей и 4 кнопки, работа в режиме stand-alone с 3 редактируемыми программами (до 25 шагов в каждой)
- Протоколы: USITT DMX-512, RDM
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция)
- Режимы DMX: 2
- Каналы управления: 17, 11
- RGBW / CMY: 8 или 16 bit
- Зум: 8 или 16 bit
- Диммер: 8 или 16 bit (внутреннее 18 bit)

ТЕМПЕРАТУРА

- Максимальная температура окружающей среды: 45 °C
- Максимальная температура поверхности: 75 °C
- Минимальная рабочая температура: -5 °C

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Блок питания: автоматическая регулировка
- Напряжение: 100-277 V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность: макс. 220 W
- Коннектор ввода/вывода питания: IP 65 Neutrik powerCON TRUE1 in/out
- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающиеся 5-pin XLR

СЕРТИФИКАЦИЯ

- CE
- cETLus

ГАБАРИТЫ/ВЕС

- Высота: 234,7 mm
- Ширина: 251 mm
- Глубина: 413 mm без подвесной скобы / 489,4 mm с подвесной скобой
- Вес: 7,5 kg
- IP: 66

ПОДВЕС

- Горизонтальный или вертикальный подвес на лире
- Универсальная рабочая позиция
- Крепление страховочного тросика

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

- Инструкция

АКСЕССУАРЫ ОПЦИОНАЛЬНО

- Рамка для фильтра и Рамка для фильтра: 10980372
- Модуль со шторками: 10980349
- Зажим: 17030386
- Страховочный тросик 35 kg: 99011963
- Кейс: 10120238
- Кейсы для шести приборов: 10120239
- Кейсы для восьми приборов: 10120240
- Кабель питания powerCON In/Out

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- iParFect 150™ - торговая марка Robe lighting s. r. o.
- iParFect 150™ FW RGBA - запатентованная технология Robe lighting s.r.o.